

Q8 Affedtning



Effektivt koldaffedtningsmiddel til rengøring.

Anvendelse

Q8 Affedtning er et koldaffedtningsmiddel, som anvendes til rengøring af for eksempel værkstedsgulve, smørehaller, tanke og beholdere, motorer og maskindele, biler, industrimaskiner og lignende.

Emnet, der skal rengøres, sprøjtes, pensles eller neddyppes i Q8 Affedtning, som skylles med vand efter 5 til 15 minutter alt efter forureningsgraden. I vanskelige tilfælde kan flere behandlinger være påkrævet.

Egenskaber og fordele

Q8 Affedtning er en terpentin tilsat emulgator, som sørger for, at produktet let kan afskylles med vand.

Produktet er dog hurtigt selvseparerende, hvilket betyder, at olien og vand adskilles let i en olieudskiller.

Q8 Affedtning er desuden drøj i brug.

Begrænsning

Ved rengøring af voksbehandlede overflader kan Q8 Affedtning ved for lang tids virkning inden skylning med vand opløse vokslaget.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Flammepunkt, Pensky-Martens	66	°C	D 93
Aromatindhold	10	Masse %	Brandes
Brandfareklasse	III-2	-	-
Farve	Vandklar	-	visuel
Separationstid	<5	Minutter	D 1401 modificeret