

Q8 Antifoam A



Koncentreret skumdæmper hovedsageligt beregnet til cirkulationssystemer på værktøjsmaskiner.

Anvendelse

Q8 Antifoam A anvendes hovedsageligt til behandling af brugt køle-smøremiddel, hvor skumdannelsen er blevet for kraftig.

Q8 Antifoam A kan anvendes uden at afbryde bearbejdningen og uden at forringe køle-smøremidlets kvalitet.

Q8 Antifoam A anvendes i en dosering på op til 0,05%. Koncentratet tilsættes langsomt til det brugte køle-smøremiddel og efterlades for cirkulation i 1 - 2 timer.

I fuldsyntetiske slibevæsker anvendes en dosering på 0,02%.

Egenskaber og fordele

Q8 Antifoam A er højeffektiv og langtidsvirkende og bidrager dermed til at forlænge levetiden på det anvendte køle-smøremiddel ved at fjerne og forhindre generende skum.

Derudover virker Q8 Antifoam A også ved at fremme udskillelsen af metalreaktionsprodukter i den brugte køle-smøremiddel, hvorved risikoen for dannelse af generende metalsæber reduceres.

Q8 Antifoam A kan anvendes til alle typer af mineralske, delsyntetiske og fuldsyntetiske køle-smøremidler, og har dermed universel anvendelse.

Q8 Antifoam A er letopløselig og hurtigvirkende i køle-smøremidler.

Q8 Antifoam A efterlader ikke en film på metaloverflader og påvirker derved ikke afvaskning og efterbehandling af emner.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	850	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 25 °C	1.000	mm ² /s	D 445
pH ved 1% opløsning	8	—	DIN 51 369
Farve	Uklar	—	—
Anbefalet koncentration	0,01 – 0,05	%	—
- syntetiske slibevæsker	0,02	%	—