

Q8 Auto 16



Automatisk transmissionsolie der opfylder kravene til ældre Ford og Borg Warner automatgearkasser. Opfylder kravene til Ford M2C33F/G.

Anvendelse

Q8 Auto 16 er en automatgearolie til Borg Warner gearkasser og ældre Ford automatgearkasser, hvor olie-pinden er sort eller blank.

Q8 Auto 16 er også velegnet til hydrostatsystemer i John Deere mejetærskere, hvor der kræves en JDM J21A olie, samt i visse manuelle Volvo gearkasser.

Q8 Auto 16 kan desuden anvendes som hydraulikolie, hvor der foreskrives en ISO VG 32 - 46.

Egenskaber og fordele

Q8 Auto 16 giver hurtig smøring efter koldstart og begrænser slitage selv ved hård belastning. Q8 Auto 16 skader ikke de almindelige pakningsmaterialer, og produktet beskytter desuden mod rust og anden korrosion.

Begrænsning

Q8 Auto 16 må ikke anvendes, hvor der foreskrives en GM Dexron® specifikation. Her skal man anvende Q8 Auto 14 S eller Q8 Auto 15.

Specifikationer

Q8 Auto 16 opfylder kravene til følgende:

- Ford ESW-M2C33F
- Ford ESP-M2C33G
- Ford SQM-2C9007-AA
- John Deere JDM J21A
- Volvo 97301
- Volvo 97330

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad, vejledende	75W-80	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	869	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -40° C	29.500	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	36,8	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	7,67	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	185	—	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	188	° C	D 93
Flydepunkt	-42	° C	D 97