

Q8 Axle Oil XG



Gear- og differentialeolie specielt udviklet til forlængede skifteintervaller på differentialer i Scania lastbiler

Anvendelse

Q8 Axle Oil XG anbefales til alle differentialer og manuelle gear, hvortil der foreskrives en olie, som opfylder API GL-4 og GL-5 specifikationen.

Q8 Axle Oil XG er specielt udviklet til forlængede skifteintervaller i forbindelse med Scania differentialer.

Egenskaber og fordele

Q8 Axle Oil XG anbefales til forlængede skifteintervaller - op til 180.000 km - i Scania's aksler.

Olien har en stabil viskositet og en meget god smøreevne over hele driftsperioden. Beskytter mod slitage under stødbelastning og bidrager til nedsat transmissionsstøj.

Q8 Axle Oil XG er meget iltningssstabil og forhindrer rust- og korrosion. Forlænger akslernes levetid, og slitage begrænses til et minimum.

Specifikationer

Q8 Axle Oil XG opfylder kravene til følgende:

- API GL-4 og GL-5
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12M, 16D, 17B

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	80W-140	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	907	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -26° C	140.000	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	302	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	31,0	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	142	—	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	178	° C	D 93
Flydepunkt	-24	° C	D 97