

Q8 Bach XND



Klorfri ikke-aktiv skæreolie beregnet til universal metalbearbejdning.

Anvendelse

Q8 Bach XND er en lys og lugtsvag, ikke aktiv skæreolie, der anvendes til universal metalbearbejdning af jernholdige materialer såvel som kobberlegeringer og andre ikke-jernholdige materialer.

Egenskaber og fordele

Q8 Bach XND indeholder af hensyn til miljøet ikke klorholdige additiver. Produktet er formuleret med særlig slid- og korrosionsbeskyttende additiver, som giver god smøring og overfladefinish samtidig med at det beskytter emnernes overflade mod misfarvning.

Q8 Bach XND benyttes typisk til bearbejdning på stang- og rundbordsautomater.

Q8 Bach XND anbefales specielt som universal metalbearbejdningsolie, hvor én skæreolie skal benyttes til det maximale antal materialer.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	32	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	874	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	30,3	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	–	mm ² /s	D 445
Flammpunkt, Pensky-Martens	206	°C	D 93
Farve	1.0	–	D 1500
Kobbertest, 3 timer ved 100 °C	1	–	D 130
Flydepunkt	-12	°C	D 97
Svovlindhold	0,22	%	XRF
Klorindhold	0,0	%	XRF
Four Ball Test, weld load	1400	N	IP 239