

Beskrivelse

- Lys klorfri skæreolie til bearbejdning specielt af rustfrit stål.

Anvendelse

- Q8 Bach XNF 15 er en lav viskøs, klorfri skæreolie specielt udviklet til bearbejdning i rustfrit- og højt legeret stål. Misfarver ikke messing og aluminium og anbefales derfor også til multimetal bearbejdning.
- Q8 Bach XNF 28 har højere viskositet og egner sig til sværere opgaver som gevindskæring med høje spåntryk i rustfrit stål, trækopgaver mv.
- Q8 Bach XNF har et meget bredt anvendelses område og kan derfor reducere antallet af nødvendige bearbejdningssolier til et minimum.

Specifikationer

- ISO VG 15,28

Fordele

- Meget lys farve
- Næsten lugtfri
- Meget bredt anvendelsesområde, reducere antallet af nødvendige produkter
- Meget ældningsstabil, lang levetid.
- Anti mist additiveret, minimal tågedannelse
- Højtryksadditiveret for maximal ydelse i højt legeret stål
- Forlænget værktøjsstandtid

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske data	
Q8 Bach XNF			15	28
Viskositetsgrad	-	-	15	28
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.8572	0.8694
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	14.6	27.6
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s		
Viskositetsindex	D 2270			
Farve	D 1500		L0.5	L1.0
Kobberstrimmel, 3 t, 100 °C	D 130		1	1
Flammepunkt, COC	D 92	°C	186	196
Flydepunkt	D 97	°C	-12	-12
Svovl	XRF	% mass	0.95	0.93
Klor	XRF	% mass	nil	nil
4-kugle test, svejsebelastning	IP 239	kg	520	520