

Q8 Bach XNS



Klorfri ikke-aktiv universal skæreolie beregnet til generel bearbejdning.

Anvendelse

Q8 Bach XNS anvendes til universal bearbejdning af alle stål- samt ikke-jernholdige materialer. Anvendes desuden på grund af dens fine smøre- og vedhæftningsegenskaber anvendt til smøring af gear og vanger samt til kraftoverføring i hydrauliske systemer.

Egenskaber og fordele

Q8 Bach XNS indeholder af hensyn til miljøet ikke klorholdige additiver. Produktet er formuleret med ikke-aktive svovlholdige fede olier, som giver gode smøreegenskaber og overfladefinish uden at misfarve emnernes overflade.

Indeholder tillige et tågedæmpende additiv.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	22+	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	870	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	27,7	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	5,3	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, Pensky-Martens	190	°C	D 93
Farve	2,5	—	D 1500
Kobbertest, 3 timer ved 100 °C	1	—	D 130
Flydepunkt	-12	°C	D 97
Svovlindhold	1,02	%	XRF
Klorindhold	0,0	%	XRF
Four Ball Test, weld load	4100	N	IP 239