

Q8 Chain Oil FG



Vedhængende specialolie til smøring af kæder og sværd på motorsave.

Anvendelse

Q8 Chain Oil FG anbefales til smøring af kæder og sværd på alle typer motorsave, hvad enten kædesmøresystemet er manuelt betjent eller med automatisk pumpe.

Q8 Chain Oil FG anbefales desuden til smøring af kædedrev inden for industrien.

Egenskaber og fordele

Q8 Chain Oil FG har en stor vedhæftningsevne, hvilket betyder, at olien ikke slynges af under kædens rotation. Oliens danner en stærk smørefilm, som sikrer en effektiv smøring ved såvel høje som lave temperaturer. Beskytter mod rust, korrosion og slid under svær belastning, hvilket har en gavnlig indflydelse på kædens levetid.

Begrænsninger

Ved krav om anvendelse af en biologisk nedbrydelig kædesavsolie anbefales Q8 Bizet Bio.

Specifikationer

Q8 Chain Oil FG opfylder kravene til følgende:

- ISO 6743/O, kategori Y

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	150	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C.	880	kg/m ³	D 1298
Kinematisk viskositet ved 40 °C	149	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	15,4	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	105	-	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	214	°C	D 93
Flydepunkt	-21	°C	D 97
Farve	Mørk	-	Visuel