



Q8 Comfort

Høj kvalitetsfyringsolie med forbedrede egenskaber.

Anvendelse

Q8 Comfort er den højeste kvalitet af fyringsolie, som får oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til oliefyringsanlæg med indendørs eller nedgravet olietank. Er kuldesikret til $\div 5$ °C. Ved temperaturer under frysepunktet udskiller olien paraffin, og det kan få oliefyret til at gå i stå. Derfor skal rør, som er udsat for kulde, isoleres eller der skal anvendes kuldesikret fyringsolie – Q8 Comfort Extra.

Egenskaber og fordele

Q8 Comfort er udviklet til nyeste generation effektive oliefyr med høj virkningsgrad. Q8 Comfort har lavt slutkogepunkt og indeholder ikke tungt forbrændelige bestanddele som kan medføre ufuldstændig forbrænding, herved opnås bedst mulige fyringsøkonomi.

Q8 Comfort er tilsat et særligt rensende additiv, som holder dyse og brændstofssystemet rent for at sikre optimal forbrænding og dermed mindre soddannelse. Med lavere sod tal er det muligt at justere brænderen til et lavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NO_x , SO_x og CO_2 gennem skorstenen og ikke mindst reduceret olieforbrug.

Q8 Comfort beskytter ligeledes mod korrosion i olietanken og brændstofssystemet.

Q8 Comfort har et meget lavt svovlindhold – max. 0,05% (betydeligt lavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl), og olien er dermed fritaget for svovlafgift og er mindre belastende for miljøet.

Begrænsning

Q8 Comfort må ikke anvendes i dieselmotorer.

Specifikationer

- Opfylder kravene i den danske lovgivning.

Typiske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	840	kg/m ³	D 4052
Viskositet ved 40 °C	3,0	mm ² /s	D 445
Svovlindhold, max.	0,05	% masse	D 4294
Cloud point, max	+2	°C	D 2500
Cold Filter Plugging Point, max.	$\div 5$	°C	EN 116
Flammepunkt, min.	60	°C	D 93
95% destillation, max	385	°C	D 86
Nedre brændværdi	42.800	kJ/kg	D 1405