



Q8 Comfort Extra

Høj kvalitetsfyringsolie med forbedrede egenskaber.

Anvendelse

Q8 Comfort Extra er den højeste kvalitet af fyringsolie, som får oliefyret til at yde mere og forurene mindre. Anbefales til både nye og ældre oliefyringsanlæg og er frostsikret til anvendelse i alle tanktyper både inde, i jorden og udendørs.

Q8 Comfort Extra er kuldesikret til $\div 20^{\circ}\text{C}$. Hvis tanken er placeret hvor den udsættes for stærk vind kan det være en fordel at beskytte den med læskærm og eventuelt isolation omkring rørføring for at sikre driften selv i stærk kulde.

Egenskaber og fordele

Q8 Comfort Extra er udviklet til nyeste generation effektive oliefyr med høj virkningsgrad. Q8 Comfort har lavt slutkogepunkt og indeholder ikke tungt forbrændelige bestanddele som kan medføre ufuldstændig forbrænding, herved opnås bedst mulige fyringsøkonomi.

Q8 Comfort Extra er tilsat et særligt rensende additiv, som holder dyse og brændstofssystemet rent for at sikre optimal forbrænding og dermed mindre soddannelse. Med lavere sod tal er det muligt at justere brænderen til et lavere luftoverskud, hvilket betyder, at der udledes mindre røggas med miljøbelastende stoffer som NO_x , SO_x og CO_2 gennem skorstenen og ikke mindst reduceret olieforbrug.

Q8 Comfort Extra beskytter ligeledes mod korrosion i olietanken og brændstofssystemet.

Q8 Comfort Extra har et meget lavt svovlindhold – max. 0,05% (betydeligt lavere end det lovmæssige krav på max. 0,2% svovl), og olien er dermed fritaget for svovlafgift og er mindre belastende for miljøet.

Begrænsning

Q8 Comfort Extra må ikke anvendes i dieselmotorer.

Specifikationer

- Opfylder kravene i den danske lovgivning.

Typiske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15°C	840	kg/m^3	D 4052
Viskositet ved 40°C	3,0	mm^2/s	D 445
Svovlindhold, max.	0,05	% masse	D 4294
Cloud point, max	$\div 8$	$^{\circ}\text{C}$	D 2500
Cold Filter Plugging Point, max.	$\div 20$	$^{\circ}\text{C}$	EN 116
Flammepunkt, min.	60	$^{\circ}\text{C}$	D 93
95% destillation, max	385	$^{\circ}\text{C}$	D 86
Nedre brændværdi	42.800	kJ/kg	D 1405