

Q8 Dali 2



Tynd formolie til brug ved støbning af beton.

Anvendelse

Q8 Dali 2 anbefales hovedsageligt til støbning af mindre beton emner som tagsten, plader, stolper og mindre elementer.

Q8 Dali 2 er beregnet til støbning af høj kvalitets betonelementer i alle typer formmateriale, samt til vådaf-formning af plader eller præfabrikerede elementer som trapper, gulve, fundamenter, fliser m.m.

Q8 Dali 2 er velegnet til påføringsmetoder som pensling, spraying, sprøjtning, rulning eller svabring.

Q8 Dali 2 er en ekstra tynd formolie beregnet til emner, hvor der stilles store krav til overfladekvaliteten.

Egenskaber og fordele

Q8 Dali 2 er baseret på en ren solvent-raffineret mineralolie og en lugtfri lavaromatisk fortynder, som minimerer lugtgener og reducerer fordampningen.

Q8 Dali 2 er tilsat additiver som sikrer gode slipegenskaber selv efter let vibrering og kan desuden anvendes til rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes.

Q8 Dali 2 har lav viskositet som sikrer en ensartet og jævn fordeling i formen, som er krævet når der skal opnås bedste overflade finish uden huller og afskalninger.

Begrænsning

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	781	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	2,0	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	86	°C	D 92
Flydepunkt	-33	°C	D 97
TAN	4,6	mg KOH/g	D 664
Rust test, del A og B, 24 timer	bestået	-	D 665
Kodenummer, vejledende	00-3	—	AT bek. nr. 301 (1993)
Farve	Lysegul	—	—