

Q8 Differentialeolie

Spærredifferentialeolie der opfylder API GL-5 SAE 90

Anvendelse

Q8 Differentialeolie er en differentialeolie, der er specielt beregnet til biler med spærredifferentiale (f.eks. off-roader og 4x4), hvor der kræves en olie med "limited slip" (LS) additiv. Q8 Differentialeolie kan også anvendes i almindelige differentialer, så man ikke behøver flere slags differentialeolier.

Egenskaber og fordele

Q8 Differentialeolie er tilsat specielle additiver til spærredifferentialer, hvorved støj fra aksler og spær mindskes. Samtidig forlænges akslernes levetid, og slitagen begrænses til et minimum.

Begrænsning

På grund af indholdet af "limited slip" additiv bør Q8 Differentialeolie ikke anvendes i gearkasser, medmindre der udtrykkeligt foreskrives en gearolie af denne type.

Specifikationer

Q8 Differentialeolie opfylder kravene til følgende:

- API GL-5
- MIL-L-2105B
- Ford ESW-M2C119-A
- Ford ESP-M2C154-A
- GM 19 42 382 (90 006 326)
- Hanomag Specifikation 511
- Volvo 97311
- ZF TE-ML 05C, 12C

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	90	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	900	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	172,5	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	17,1	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	106	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	182	° C	D 93
Flydepunkt	-27	° C	D 97