

Q8 Dino 4



Slipmiddel til bitumen- og asfaltindustrien.

Anvendelse

Q8 Dino 4 anvendes indenfor bitumen- og asfaltindustrien og er fortrinsvis egnet som slipmiddel samt til effektiv beskyttelse mod fastbrænding af restmaterialer på redskaber og transportmateriel. Produktet er ligeledes effektivt til rengøring af materiel som har været i kontakt med asfalt og bitumen.

Q8 Dino 4 kan påføres ved pensling, dypning eller sprøjtning.

Egenskaber og fordele

Q8 Dino 4 er baseret på en højraffineret baseolie med lavt aromatindhold for at undgå lugtgener. Produktet er fri for opløsningsmiddel hvilket sikrer lav fordampelighed og reducerer miljø- og sundhedsrisiko.

Q8 Dino 4 har desuden en god iltningstabilitet og højt flammepunkt, som gør at produktet kan anvendes også ved højere temperaturer.

Q8 Dino 4 har lav viskositet og lille tendens til tågedannelse, hvilket gør det let at påføre uden gener.

Produktet er ikke aggressivt overfor maling og på grund af gode anti-korrosionsegenskaber er Q8 Dino 4 velegnet til rustbeskyttelse af udstyr, som opbevares indendørs for en kortere periode.

Q8 Dino 4 har lavt flydepunkt og er derfor også egnet til vinterbrug.

Begrænsning

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter der ikke er olieresistente.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	812	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	4	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	130	°C	D 92
Flydepunkt	-21	°C	D 97
TAN	<0,03	mg KOH/g	D 664
Rust test, A og B, 24 timer	godkendt	–	D 665
Kodenummer, vejledende	00-1	–	AT bek. nr. 301 (1993)
Farve	L 0,5	–	D 1500
Aniline punkt	90	°C	D 611
Biologisk nedbrydelighed, 28 dage	60	%	OECD 301B