

Q8 Dynobear 3



Maskinolie bl.a. til smøring af hurtiggående spindler i værktøjsmaskiner.

Anvendelse

Q8 Dynobear anbefales hovedsagelig i forbindelse med smøring af hurtiggående spindler i værktøjsmaskiner eller andre industrielle anlæg. Produktet kan endvidere anvendes som tætningsolie i pakdåser på neddykkede pumper.

Egenskaber og fordele

Q8 Dynobear har indbyggede anti-stick-slip egenskaber og er specielt udviklet til anvendelse i bearbejdningscentre, hvor olien skal kunne modstå højt mekanisk tryk samt overskylning med store mængder køle-smøremidler uden at miste sine egenskaber.

Olien er udviklet til hurtigt at udskille vand, hvilket gør, at lækolie i vademulsionssumper kan filtreres effektivt. Produktet har gode antikorrosionsegenskaber og danner en stærk oliefilm med enestående beskyttelse mod slid og rust.

Q8 Dynobear er specielt udviklet til at fungere sammen med Q8 køle-smøremidler.

Specifikationer

Q8 Dynobear opfylder kravene til følgende:

- ISO VG 3

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	3	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	815	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	3	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	-	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	-	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	101	°C	D 93
Flydepunkt	-29	°C	D 97