

Q8 Excel Landbrugsdiesel

Høj kvalitets diesel med oprensende effekt til nyeste generation dieselmotorer

Anvendelse

Q8 Excel Landbrugsdiesel er specielt udviklet for at opnå optimal brændstoføkonomi og renholdelse af brændstofsyste og indsprøjtningsdyser. Også særdeles velegnet til den øvrige maskinpark inden for landbrug og gartneri.

Egenskaber og fordele

Q8 Excel Landbrugsdiesel har et ekstra højt indhold af specielt udviklede rensende additiver, som sikrer korrekt og fejlfri funktion på indsprøjtningsdyserne og øvrige brændstofkomponenter, ved at fjerne og forebygge mod dannelsen af koks og belægninger, som kan medføre forringede driftsforhold.

Q8 Excel Landbrugsdiesel har derfor optimale egenskaber specielt i traktorer med de nyeste lavemissionsmotorer med "Common Rail", EGR (recirkulation af udstødningssgasen), høje indsprøjtningsstryk og SCR (katalysator) eller partikelfilter. Q8 Excel Landbrugsdiesel er tilsat et smørendende additiv som sikrer smøring af pumper og dyser. Q8 Excel Landbrugsdiesel imødekommer med de bedst mulige rensende egenskaber anbefalinger om tilsætning af ekstra rensende additiv, for at sikre optimal motorydelse og dermed bedste brændstoføkonomi.

Q8 Excel Landbrugsdiesel – fordele uanset motortype:

- bedre oprensning og renholdelse af indsprøjtningsdyserne
- bedste brændstoføkonomi
- mindre skum
- bedre korrosionsbeskyttelse af brændstofsyste

Specifikationer

- EN 590:2013
- Miljøministeriets bek. nr. 884 af 03/11/2003

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	830	kg/m ³	EN ISO 12185
Viskositet ved 40 °C	2,8	mm ² /s	EN ISO 3104
Svovlindhold, max.	10	mg/kg	EN ISO 20846
Polycykliske aromatiske kulbrinter, max	8	% masse	EN 12916
Uklarhedspunkt (cloud point), max.		°C	EN 23015
1. april – 30. september	0		
1. oktober – 30. november	-7		
1. december – 31. marts	-10		
Filtreringspunkt (CFPP), max.		°C	EN 116
1. april – 30. september	-12		
1. oktober – 30. november	-18		
1. december – 31. marts	-24		
Flammepunkt, min.	56	°C	EN ISO 2719
Cetantal, min.	51	–	EN ISO 5165
Cetanindex, min.	46	–	EN ISO 4264
95% destillation, max	360	°C	EN ISO 3405
Nedre brændværdi	42.800	kJ/kg	Beregnet