

# Q8 Formula Excel Diesel 5W-40



Fuldsyntetisk superletløbsmotorolie til moderne dieseldrevne 4-taktsmotorer i personbiler og varevogne.

## Anvendelse

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 anbefales til højtydende motorer med eller uden turbolader hvor kræves en lavviskositetsolie - superletløbsolie – som opfylder de seneste europæiske og amerikanske specifikationer.

## Egenskaber og fordele

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 er baseret på fuldsyntetisk baseolie med brændstofbesparende egenskaber. Baseoliens uovertrufne egenskaber giver produktet en række fordele i forhold til mineralske eller delsyntetiske motorolier såsom højere og mere stabilt viskositetsindex, bedre lavtemperaturegenskaber, lavere for-dampelighed, lang holdbarhed m.m. Alt dette gør, at produktet udviser lav friktion ved et bredt temperatur-område, lavt olieforbrug samt giver en let koldstart.

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 har desuden gode rensende egenskaber, som tillader et længere skifteinterval, hvilket ofte er foreskrevet for moderne motorer. Indeholder additiver, der begrænser slidage og hindrer rust eller anden korrosion – også ved stilstand.

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 er økonomisk i brug på grund af den gode slidbeskyttelse kombineret med et lavt olieforbrug.

## Anbefalinger:

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 anbefales hvor følgende specifikationer foreskrives:

- ACEA A3/B3-08
- ACEA A3/B4-08
- API CD / CF
- BMW Special Oil
- Porsche oile kat. A40
- MB 229.3
- VW 505.00
- VW 505.01
- GM LL-025B
- Renault RN 700, RN 0710
- PSA B71 2296
- Kan anvendes hvor der kræves Fiat nr. 9.55535-Z2/N2/M2/H2

## Tekniske analysedata

| Egenskab                         | Data  | Enhed              | Metode    |
|----------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| Viskositetsgrad                  | 5W-40 | SAE                | SAE J 300 |
| Vægtfylde ved 15° C              | 850   | kg/m <sup>3</sup>  | D 4052    |
| Dynamisk viskositet ved -30° C   | 5.900 | mPa·s              | IP 383    |
| Kinematisk viskositet ved 40° C  | 86,3  | mm <sup>2</sup> /s | D 445     |
| Kinematisk viskositet ved 100° C | 13,8  | mm <sup>2</sup> /s | D 445     |
| Viskositetsindex                 | 164   | —                  | D 2270    |
| Flammepunkt, Pensky-Martens      | 202   | ° C                | D 93      |
| Flydepunkt                       | -42   | ° C                | D 97      |
| Pumpbarhedstemperatur (BPT)      | -35   | ° C                | D 3829    |