

Q8 Formula F1



Syntetisk motorolie til moderne benzin- og dieseldrevne 4-taktsmotorer i personbiler og varevogne.

Anvendelse

Q8 Formula F1 anvendes til moderne motorer med eller uden turbolader og katalysator. Anbefales til bilister, som ønsker ekstra beskyttelse, når motoren udsættes for hårdt pres. Dette forekommer for eksempel ved bjergkørsel eller kørsel med høj hastighed gennem længere tid.

Egenskaber og fordele

Q8 Formula F1 er en letløbsolie baseret på en syntetisk fremstillet baseolie, hvis uovertrufne egenskaber giver en række fordele i forhold til mineralske olier såsom et mere stabilt viskositetsindex, bedre lavtemperatuegenskaber, lavere fordampelighed m.m. Det resulterer i lav friktion ved et bredt temperaturområde, lavt olieforbrug samt let koldstart.

Q8 Formula F1 har desuden meget gode smøre- og rensende egenskaber, som tillader et langt skifteinterval. Indeholder additiver, der begrænser slitage og hindrer rust eller anden korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Formula F1 opfylder kravene til følgende:

- ACEA A3/B3-04
- API SM / CD
- BMW Special Oil
- GTS sportsbiler
- Mercedes-Benz 229.1
- Kan anvendes hvor der kræves Fiat nr. 9.55535-H3

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-50	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	857	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -20° C	3.140	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	136	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	19,9	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	168	—	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	204	° C	D 93
Flydepunkt	-39	° C	D 97
Pumpbarhedstemperatur (BPT)	-32,2	° C	D 3829