

Q8 Formula Plus



Mineralsk motorolie til benzin-, diesel- og LPG-drevne 4-taktsmotorer i personbiler og varevogne.

Anvendelse

Q8 Formula Plus anvendes til 4-taktsmotorer med eller uden turbolader og katalysator. På grund af viskositeten er Q8 Formula Plus desuden særlig velegnet til motorer med forøget olieforbrug.

Egenskaber og fordele

Q8 Formula Plus er formuleret med en mineralsk baseolie af høj kvalitet som udgangspunkt. Dertil er tilsat nøje udvalgte additiver, som giver beskyttelse mod slid og korrosion samt giver et stabilt viskositetsindex og gode flydeegenskaber ved lave temperaturer.

Q8 Formula Plus har gode rensende egenskaber som gør at afsætninger holdes på et lavt niveau, hvilket mindsker risiko for eftertænding.

Q8 Formula Plus har de grundlæggende specifikationer som gør produktet velegnet til ældre bilmotorer fra 1970' og 1980'erne.

Specifikationer

Q8 Formula Plus opfylder kravene til følgende:

- ACEA A3 / B3
- API SL / CF
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00 (01/97)

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	15W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	884	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -20° C	6.700	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	107,7	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	14,21	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	134	—	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	202	° C	D 93
Flydepunkt	-27	° C	D 97
Pumpbarhedstemperatur (BPT)	-26,5	° C	D 3829