

Q8 Formula Special G Long Life



Syntetisk superletløbsmotorolie med brændstofbesparende egenskaber.

Anvendelse

Q8 Formula Special G Long Life er specielt udviklet til Opel motorer med normale eller forlængede skifteintervaller, hvor kravet er GM Dexos2.

Q8 Formula Special G Long Life kan anvendes både til benzinmotorer og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter.

Egenskaber og fordele

Q8 Formula Special G Long Life er en topkvalitets motorolie formuleret på syntetisk baseolie med naturligt højt og stabilt viskositetsindex, gode lavtemperaturogenskaber, lavere fordampelighed, lang holdbarhed, lavere friktion m.m.

- Let motorstart samt mindre belastning af batteri især i vintermånederne
- Hurtigere oliecirculation ved start hvor Q8 Formula Special G Long Life pumpes lettere frem til alle motorens smøresteder, hvilket betyder længere levetid for motorens komponenter
- Forlænget skifteinterval med ECOService-Flex
- Mere effektiv slidbeskyttelse, da olien nedsætter den indre friktion i motoren over et bredt temperaturområde
- Kan anvendes hvor der kræves motorolie som opfylder GM-LL-A-025 eller GM-LL-B-025

Q8 Formula Special G Long Life har desuden gode rensende egenskaber, som giver en optimal ren motor. Beskytter mod rust og korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Formula Special G Long Life opfylder kravene til følgende:

- GM Dexos2
- ACEA C3
- ACEA A3/B4-07
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.51 / 229.52
- VW 502.00/505.01
- Anbefales hvor kræves ACEA C2
- Anbefales hvor kræves Iveco 18-1811 SC1

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	5W-30	SAE	SAE J300
Vægtfylde ved 15 °C	852	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -30 °C	6200	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40 °C	65,5	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	11,3	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	167	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	210	°C	D 92
Flydepunkt	-36	°C	D 97
Sulfateret aske	0,8	% masse	D 280