

Q8 Formula Techno FE



Syntetisk superletløbs motorolie med brændstofbesparende egenskaber.

Anvendelse

Q8 Formula Techno FE er specielt udviklet til den nyeste generation Ford motorer som møder Euro IV og V krav til udledning fra udstødningen. Q8 Formula Techno FE kan anvendes både til benzin- og dieselmotorer som kræver en lavviskositetsolie - super letløbsolie - med brændstofbesparende egenskaber.

Egenskaber og fordele

Q8 Formula Techno FE er en topkvalitets motorolie formuleret af syntetisk baseolie med naturligt højt og stabilt viskositetsindex, gode lavtemperaturegenskaber, lavere fordampelighed, lang holdbarhed, lavere friktion m.m.

Sammenlignet med mineralske eller delsyntetiske motorolier giver Q8 Formula Techno FE en række fordele bl.a. følgende:

- Let motorstart samt mindre belastning af batteri især i vintermånederne
- Hurtigere oliecirculation ved start hvor Q8 Formula Techno FE pumpes lettere frem til alle motorens smøresteder, hvilket betyder længere levetid for motorens komponenter
- Mere effektiv slidbeskyttelse, da olien nedsætter den indre friktion i motoren over et bredt temperatur-område
- Mindre brændstofforbrug. Mindst 1,5% besparelse ift. en referenceolie

Q8 Formula Techno FE har desuden gode rensende egenskaber, som giver en optimal ren motor. Beskytter mod rust og korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Formula Techno FE opfylder kravene til følgende:

- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-B, 913-A og 912-A
- ACEA A5/B5

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	5W-30	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15 °C	850	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	52,3	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	9,7	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	171	–	D 2270
Flammepunkt, COC	215	°C	D 93
Flydepunkt	-36	°C	D 97
HTHS	>=2,9	mPA.s	CEC-L-36-A-90