

Q8 Formula Truck 8600 10W-40

Beskrivelse

Syntetisk Ultra Høj Præsterende Diesel (UHPD) motorolie med lavt askeindhold (Low-SAPS) udviklet til den seneste generation af Euro VI motorer

Anvendelse

- Anbefales til nyeste generation af højtydende 4-takt dieselmotorer monteret med avanceret efterbehandlingsudstyr som dieselpartikelfilter (DPF/CRT) og/eller katalytisk efterbehandlingssystem (SCR)
- Er specielt udviklet til den nyeste generation af Euro IV, Euro V og Euro VI motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner med Tier-4 motorteknologi, hvilke arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.
- Anbefales til motorer hvor foreskrives ACEA E4 med højt TBN (Iveco)
- Til et bredt udvalg af fabrikater som følge af en unik kombination af specifikationerne ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9 og API CJ-4
- Anvendes hvor en eller flere af nævnte specifikationer, godkendelser eller anbefalinger er foreskrevet

Specifikationer

ACEA E4 / E6 / E7 / E9
API CJ-4
JASO DH-2

Godkendelser

MB-Approval 228.51
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3.1 (pending approval)
Renault RLD-3
Volvo VDS-4
Cummins 20081
Mack EO-O Premium Plus
Scania LA (Low Ash) (pending approval)
MAN M 3271-1 / M 3575 / M 3477

Anbefalinger

MB 228.31
Volvo VDS-3
DAF Extended Drain
Iveco E6 Long Drain
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K218

Fordele

- Specielt udviklet til at dække kravene for både ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7 og ACEA E9
- Begrænser tilstopning af dieselpartikelfilter (DPF/CRT)
- Beskytter katalytiske enheder (SCR) mod belægninger
- Fremragende beskyttelse mod cylinderpolering og kamakselslid
- Bygget til lange skifteintervaller iht. bilfabrikantens forskrifter
- Hurtigere smøring ved koldstart, hvorved motorslitage nedsættes
- Modvirker opbygning af sodbelægninger

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Viskositetsgrad			SAE 10W-40
Absolut densitet, 15 °C	D 1298	kg/m ³	859
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	89.7
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.6
Viskositetsindex	D 2270	-	153
Pumpbarhedsgrænse	D 3829	°C	-30
Flammepunkt	D 93	°C	226
Flydepunkt	D 97	°C	-33
TBN	D 2896	mg KOH/g	13.3
Sulfateret askeindhold	D 874	% mass	1.0

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

