

Q8 Formula Ultra OW-20

Syntetisk mid-SAPS ultra letløbsmotorolie med brændstofbesparende egenskaber til overvejende asiatiske og amerikanske benzinbiler

Anvendelse

Q8 Formula Ultra kan anvendes til højtydende motorer med eller uden turbolader.

Q8 Formula Ultra anbefales til motorer, som kræver en lavviskositetsolie – ultra letløbsolie – med brændstofbesparende egenskaber samt optimal motorbeskyttelse.

Egenskaber og fordele

Q8 Formula Ultra er en topkvalitets motorolie formuleret på udvalgte syntetiske baseolier med naturligt højt og stabilt viskositetsindex, gode lavtemperaturegenskaber, lavere fordampelighed, lang holdbarhed, lavere friktion m.m.

Sammenlignet med mineralske eller delsyntetiske motorolier giver Q8 Formula Ultra en række fordele bl.a. følgende:

- Brændstofbesparende egenskaber på min. 2,6 % ift. en referenceolie
- Let motorstart samt mindre belastning af batteri især i vintermånederne
- Hurtigere oliecirculation ved start hvor Q8 Formula Ultra pumpes lettere frem til alle motorens smøresteder, hvilket betyder længere levetid for motorens komponenter
- Mere effektiv slidbeskyttelse, da olien nedsætter den indre friktion i motoren over et bredt temperaturområde

Q8 Formula Ultra har desuden gode rensende egenskaber, som giver en optimal ren motor og tillader et langt skifteinterval. Beskytter mod rust og korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Formula Ultra opfylder kravene til følgende:

- API SM / ILSAC GF-4
- API SN / ILSAC GF-5
- Ford WSS M2C925-A

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	OW-20	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15 °C	840	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -35 °C	5.600	mPa·s	D 5293
Kinematisk viskositet ved 40 °C	47	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	8,60	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	163	–	D 2270
Flammepunkt, COC	204	° C	D 92
Flydepunkt	-42	° C	D 97
Aske, sulfateret	0,8	%	D 280
HTHS viskositet v/150 °C	>2,6	mPa·s	CEC-L-36-A-90