

Q8 Formula Ultra H 0W-16

Beskrivelse

Syntetisk ultraletløbsolie med brændstofbesparende egenskaber

Anvendelse

- Specielt udviklet til personbilbenzinmotorer hvor kræves en SAE 0W-16 lavviskositetsolie - ultraletløbsolie - med brændstofbesparende egenskaber.

Anbefalinger

- Anbefales hvor foreskrives en eller flere af nedenstående specifikationer

Specifikationer

- API SN
- API SN-RC
- ILSAC GF-5

Fordele

- Brændstofbesparelse på min. 2% iht. standard referenceolie
- Bygget til lange skifteintervaller iht. bilfabrikantens forskrifter
- Fremragende motorbeskyttelse efter koldstart
- Fremragende motorpræstation under alle kørselsforhold
- Enestående beskyttelse mod rust og korrosion

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Viskositetsgrad			SAE 0W-16
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	845
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.0
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	33.5
Viskositetsindex	D 2270	-	154
Tilsyneladende viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	5600
Flydepunkt	D 97	°C	-42
Flammepunkt	D 92	°C	204
HT/HS-viskositet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.3

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

