

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Beskrivelse

Syntetisk ultraletløbsmotorolie med brændstofbesparende egenskaber til Volvo Euro 6 motorer både med og uden dieselpartikelfilter

Anvendelse

- Specielt udviklet til Volvo Euro 6 personbilmotorer, og andre højtydende motorer med eller uden turbolader, hvor nedenstående kvalitetsniveau kræves.
- Anbefales ligeledes til andre motorer, hvor kræves en lavviskositetsolie - ultraletløbsolie - med brændstofbesparende egenskaber, og hvor der samtidig skal tages særlige hensyn til efterbehandlingsudstyret som katalysator og dieselpartikelfilter.

Specifikationer

- Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20

Fordele

- Op til 3,4 % forbedret brændstoføkonomi iht. M111 FE motortest
- Forbedret beskyttelse af katalysator og partikelfilter
- Let motorstart samt mindre belastning af batteri især i vintermånederne
- Hurtigere oliecirculation ved start hvor Q8 Formula Ultra V pumper lettere frem til alle motorens smøresteder, hvilket betyder længere levetid for motorens komponenter
- Mere effektiv slidbeskyttelse, da olien nedsætter den indre friktion i motoren over et bredt temperaturområde
- Gode rensende egenskaber, som giver en optimal ren motor og tillader et langt skifteinterval.
- Beskytter mod rust og korrosion - også ved stilstand

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Viskositetsgrad			SAE 0W-20
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	845
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.2
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	48.7
Viskositetsindex	D 2270	-	175
Tilsyneladende viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	5700
Flydepunkt	D 97	°C	-45
Flammepunkt	D 92	°C	204
HT/HS-viskositet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

