

Q8 Formula Advanced 10W-40

Beskrivelse

Avanceret præsterende syntetisk baseret letløbsmotorolie

Anvendelse

- Høj kvalitet syntetisk baseret motorolie baseret på udvalgte hydrokrakkede baseolier
- Anbefales til personbiler og varevogne udstyret med moderne benzinmotorer med katalysator
- Også egnet til dieselmotorer med eller uden turbolader og med eller uden direkte indsprøjtning, hvor nævnte specifikationer er foreskrevet

Specifikationer

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- Renault RN 0700/0710
- VW 502.00, 505.00

Fordele

- Syntetisk baseret helårsmotorolie
- God motorbeskyttelse efter koldstart
- Nedsætter motorens olieforbrug
- Besidder stabilt viskositetsindeks der sikrer stærk smøreliefilm ved forskellige driftsforhold
- God motorpræstation under forskellige kørselsforhold
- God beskyttelse mod rust og korrosion
- Modvirker dannelse af sort slam

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Viskositetsgrad			SAE 10W-40
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	874
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	98.5
Viskositetsindex	D 2270	-	152
Tilsyneladende viskositet, -25 °C	IP 383	mPa.s	6600
Pumpbarhedsgrænse	D 3829	°C	-30.2
Flydepunkt	D 97	°C	-30
Flammepunkt	D 93	°C	202
HT/HS-viskositet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

