

Q8 Gear Oil XG



Gear- og differentialeolie (GL-4 / GL-5) specielt udviklet til forlængede skifteintervaller på gearkasser i Scania lastbiler.

Anvendelse

Q8 Gear Oil XG er en transmissionsolie, som anbefales til alle automotive gear og differentialer, hvortil der foreskrives en olie, som opfylder GL-4 / GL-5 specifikationen.

Q8 Gear Oil XG er specielt udviklet til manuelle gearkasser monteret i Scania lastbiler.

Egenskaber og fordele

Q8 Gear Oil XG anbefales til Scantias manuelle gearkasser (maks. 240.000 km).

Olien har en stabil viskositet og en meget god smøreevne over hele driftsperioden. Beskytter mod slitage under stødbelastning og bidrager til nedsat transmissionsstøj.

Q8 Gear Oil XG er meget iltningssstabil og forhindrer rust- og korrosion. Forlænger akslernes levetid, og slitagen begrænses til et minimum.

Specifikationer

Q8 Gear Oil XG opfylder kravene til følgende:

- API GL-4
- API GL-5
- SAE J 2360 (PRI GL 0208) tidligere MIL-PRE-2105E
- MAN 3343 ML
- Scania STO 1:0 (maks. 240.000 km)
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	80W-90	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	896	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -26° C	129.000	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	155,5	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	15,5	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	101	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	173	° C	D 93
Flydepunkt	-24	° C	D 97