

Q8 Gearolie



Fuldsyntetisk transmissionsolie der opfylder API GL-4 SAE 75W-90.

Anvendelse

Q8 Gearolie er en fuldsyntetisk gearolie til moderne personbils gearkasser, hvor olier på API GL-5 niveau kan give synkromesh problemer.

Egenskaber og fordele

Den syntetiske baseolie giver olien meget fine flydeegenskaber og reducerer dermed den indre friktion, således at brændstofforbruget nedsættes og støj fra gearkassen formindskes.

Samtidig giver Q8 Gearolie et meget let gearskifte også ved lave temperaturer.

Q8 Gearolie begrænser desuden slitage, og indeholder additiver, der forhindrer rust og anden korrosion, hvorved gearkassen får en længere levetid.

Begrænsning

Q8 Gearolie må ikke anvendes, hvor der foreskrives en olie på API GL-5 niveau.

Specifikationer

Q8 Gearolie opfylder kravene til følgende:

- API GL-4
- Ford SQM-2C9008-A
- Mitsubishi
- ZF synchromesh transmissioner

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	75W-90	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	854	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -40° C	78.500	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	86,8	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	14,14	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	168	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	216	° C	D 93
Flydepunkt	-42	° C	D 97