

Tynde paraffinske procesolier.

Anvendelse

Q8 Induco produktserien anvendes hovedsagelig indenfor industrien, hvor der er brug for en ren uadditive-ret paraffinsk olie. Dette kan for eksempel være i gummi-, plast- eller farveindustrien.

Egenskaber og fordele

Q8 Induco serien kendetegnes ved den lyse farve, som ikke ændres selv ved længere driftstid. Produkterne har en god iltningsstabilitet, som resulterer i lang levetid samt en meget lav fordampelighed ved høje temperaturer på grund af deres høje kogepunkt. Desuden udviser hele produktserien minimale sundhedsrisici, da den høje raffineringsgrad under produktionen efterlader et meget lavt aromatindhold.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data			Enhed	Metode
Viskositetsgrad	4	19	29	-	-
Vægtfylde ved 15 °C	818	860	868	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	3,67	20,0	29,0	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	-	4,07	5,03	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	-	100	98	-	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	130	210	214	°C	D 93
Flydepunkt	-9	-15	-15	°C	D 97
Farve	L 0,5	L 0,5	L 0,5	-	D 1500
UV absorption, 260 nm 1/g cm	0,3	0,7	0,6	-	D 2008