

Q8 Karburatorvæske/Kondensfjerner



Karburatorvæske/Kondensfjerner til anvendelse i brændstofsystemer mod isdannelse og fjernelse af mindre mængde vand.

Anvendelse

Q8 Karburatorvæske/Kondensfjerner består af ethanol og / eller isopropylalkohol og anvendes i brændstofsystemer for at modvirke vand.

Til diesel brændstofsystemer kan produktet med fordel bruges i koncentrationer på op mod 0,25 vol. % til at optage mindre vandforurening. Større mængder frarådes, da det kan medføre slitage af brændstofpumper og dyser.

Egenskaber og fordele

Q8 Karburatorvæske/Kondensfjerner er teknisk ren ethanol og / eller isopropylalkohol tilsat et rødt farvestof. Produktet er fuldt blandbart med diesel og vand og modvirker derfor mindre vandforurening af brændstoftanke eller isdannelse i indsprøjtningssystemer.

Begrænsning

Længere tids eksponering for sollys kan medføre, at den røde farve afbleges.

PR-nummer

Q8 Karburatorvæske er i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 tildelt produktregistreringsnummer 584385.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	789	kg/m ³	D 1298
Kinematisk viskositet ved 20 °C	2,56	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, Abel-Pensky	12	°C	D 56
Flydepunkt	-89	°C	D 97
Brandfareklasse	I-2	-	-
Farve	Rød	-	visuel