

Q8 Moto SBK 4T



Delsyntetisk motorolie til alle typer af firetaktsmotorcykler.

Anvendelse

Q8 Moto SBK kan anvendes til alle typer af firetaktsmotorcykler uanset om koblingen kører tørt eller i oliebad. Produktet er udviklet til at kunne bruges under forskellige kørselsformer som racer-, gade- og off-road kørsel.

Egenskaber og fordele

Q8 Moto SBK er delsyntetisk, hvilket giver en række fordele i forhold til mineralske olier. Det har et højere og mere stabilt viskositetsindex, bedre lavtemperaturegenskaber, lavere fordampelighed, m.m. Olien udviser lavere friktion over et bredt temperaturområde, lavere olieforbrug og giver lettere koldstart.

Q8 Moto SBK har desuden meget gode smøre- og rensende egenskaber, som tillader et langt skifteinterval. Produktet indeholder additiver, der begrænser slitage og hindrer rust eller anden korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Moto SBK opfylder kravene til følgende:

- API SL
- JASO MA2
- ACEA A3/B4

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	874	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -25 °C	6.410	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40 °C	97,9	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	14,0	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	147	–	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	202	°C	D 93
Flydepunkt	-30	°C	D 97
Pumpbarhedstemperatur (BPT)	-30,2	°C	D 3829