

Q8 Moto SBK Racing



Fuldsyntetisk motorolie til moderne typer af firetaktsmotorcykler.

Anvendelse

Q8 Moto SBK Racing anbefales især til brug i hurtiggående moderne motorcykelmotorer med flerventilteknik, og er udviklet til at kunne bruges under vidt forskellige kørselsformer som racer-, gade-, off-road samt langturskørsel.

Q8 Moto SBK Racing kan anvendes til alle typer af firetaktsmotorcykler uanset om koblingen kører tørt eller i oliebad.

Egenskaber og fordele

Q8 Moto SBK Racing er baseret på en fuldsyntetisk baseolie, hvis uovertrufne egenskaber giver en lang række fordele i forhold til mineralske eller delsyntetiske olier såsom et mere stabilt viskositetsindex, bedre lavtemperaturogenskaber, lavere fordampelighed m.m. Det resulterer i lav friktion ved et bredt temperaturområde, lavt olieforbrug samt let koldstart.

Q8 Moto SBK Racing har desuden meget gode smøre- og rensende egenskaber, som tillader et langt skifteinterval. Produktet indeholder additiver, der begrænser slitage og hindrer rust eller anden korrosion – også ved stilstand.

Specifikationer

Q8 Moto SBK Racing opfylder kravene til følgende:

- API SM
- JASO MA2
- ACEA A3/B4

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-50	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	857	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -20° C	3.140	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	119,2	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	17,6	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	163	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	215	° C	D 93
Flydepunkt	-39	° C	D 97