

Q8 Multi LCX 2

Lube Shuttle(R) fedtpatron

Beskrivelse

Universal vandmodstandsdygtig smørefedt til landbrugs-, entreprenør- og marineudstyr

Anvendelse

- Landbrugsmaskiner for generel smøring
- Entreprenørmaskiner under krævende forhold (støvet, fugtigt, højt belastet)
- Marineudstyr både under og over dæk
- Transport køretøjer for generel smøring

Specifikationer

- NH 710 A
- Q8 Multi LCX 2 klassifikationer:
 - DIN 51502 KP2K-20
 - ISO 6743 ISO-L-XBCDB2
- Temperaturområde: -20 - +140 °C

Fordele

Sammenlignet med standard universal EP smørefedt opnås:

- Længere smøreintervaller
- Brede temperaturområde
- Forstærket EP egenskaber især for højt belastede glidelejer
- Større vedhæftning til metal
- Særlig vandmodstandsdygtig - selv under dårlige vejrforhold
- Større anvendelsesområde - for både kugle- og glidelejer

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Sæbetype	-	-	Lithium Calcium
Konsistens, NLGI nr.			NLGI 2
Kin. viskositet baseolie ved 40 °C	D 445	mm ² /s	310
Penetration, bearbejdet, 25 °C	D 217	0.1 mm	265-295
Udseende		-	Glat
Farve		-	Grøn
Dråbepunkt	D 566	°C	>180
4-kugle test, svejsebelastning	IP 239	kg	315

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

