

# Q8 Multi-Spray



Bionedbrydelig universal spray

## Anvendelse

Q8 Multi-Spray anvendes som universalt smøremiddel, som kan anvendes som penetreringsolie, rustbeskyttelse og rustopløsning. Kan ligeledes anvendes slipolie i forbindelse med betonstøbning.

## Egenskaber og fordele

Q8 Multi-Spray har gode bionedbrydelige egenskaber.

## Tekniske analysedata

| Egenskab                          | Data        | Enhed              | Metode        |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Vægtfylde ved 15 °C               | 827         | kg/m <sup>3</sup>  | D 4052        |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C   | 4,2         | mm <sup>2</sup> /s | D 445         |
| Flammepunkt, COC (uden drivgas)   | 128         | °C                 | D 92          |
| Flydepunkt                        | -9          | °C                 | D 97          |
| Farve                             | Lys og klar | –                  | Visuelt       |
| Rustbeskyttelse test, Proc. B     | Bestået     | -                  | D 665         |
| TAN                               | 9,6         | mg KOH/g           | D 664         |
| Biologisk nedbrydelighed, 21 dage | 81          | %                  | CEC-L-33-A-93 |