

Q8 Auto 15 S

Fuld syntetisk automatgearolie til forlængede intervaller på udvalgte transmissioner

Beskrivelse

Specielt udviklet automatgearolie til ZF Ecomat transmissioner hvor 120.000 km skifteinterval ønskes

Anvendelse

- Anbefales til udvalgte automatiske transmissioner i busser, lastbiler, entreprenørmaskiner og andet materiel, hvor hersker krævende driftsforhold eller forlængede skifteintervaller.
- Specielt udviklet til ZF Ecomat transmissioner som kræver specifikationen ZF TE-ML 14 for at opnå skifteinterval på 120.000 km.

Specifikationer

- ZF TE-ML 14C, 120.000 km skifteinterval for ZF Ecomat Transmission
- ZF TE-ML 20C, 120.000 km skifteinterval for ZF Ecolife Transmission
- Voith 55.6336
- MAN 339 V-2/Z-3
- Allison TES-295
- Allison TES-389
- Dexron III G

Fordele

- Fuld syntetisk formulering med overlegen stabilitet
- Forlængede skifteintervaller
- Enestående slidbeskyttelse som forlænger transmissionens holdbarhed
- Nedsætter dannelsen af slam- og lakafsætninger
- Excellent iltnings- og termisk stabilitet.
- Enestående friktionsegenskaber
- Forbedret viskositet stabilitet ved brug
- Sikrer omgående smøring ved koldstart
- Excellent beskyttelse mod rust og korrosion
- Enestående forenelighed med tætninger og pakninger

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
Densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	850
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	37.4
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.4
Viskositetsindex	D 2270	-	171
Brookfield viskositet, -40 °C	D 2893	Pa.s	8.5
Flydepunkt	D 97	°C	-48
Flammepunkt	D 92	°C	>200

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

