

Q8 Ravel A



Rustbeskyttelsesmiddel til midlertidig beskyttelse af jern- og metalemner.

Anvendelse

Q8 Ravel A er en meget tynd rustbeskyttelsesolie med vandfortrængende egenskaber. Produktet anvendes til kortvarig beskyttelse mod rust og korrosion af metalemner i op til en måned.

Q8 Ravel A anbefales for eksempel i produktionsprocesser, hvor metalemnerne skal transporteres eller op-lagres for en kort periode. Olien påføres metaloverfladen, hvor den danner en vedhængende olieagtig beskyttelsesfilm, som fortrænger evt. rester af køle-smøremiddel og fugt.

Q8 Ravel A kan fjernes fra emnerne med petroleum.

Egenskaber og fordele

Q8 Ravel A har meget gode vandfortrængende egenskaber og kan let påføres enten ved neddrypning eller påsprøjtning. Produktet danner ved opløsningsmidlets fordampning en olieagtig beskyttelsesfilm.

Produktet beskytter effektivt mod rust og korrosion i op til 1 måned.

Formulering

- Tynd baseolie
- Opløsningsmiddel
- Korrosionsinhibitor
- Filmforstærkende additiv
- Vandfortrængende additiv

PR-nummer

Q8 Ravel A er i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 tildelt produkt-registreringsnummer 331193.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15° C	816	kg/m ³	D 1298
Kinematisk viskositet ved 20° C	3,3	mm ² /s	D 445
Flammpunkt, Pensky-Martens	61	° C	D 93
Type af beskyttelsesfilm	Olieagtig	-	Visuel
Beskyttelsestid	1	måned	-