

Q8 Ravel BW



Rustbeskyttelsesolie uden opløsningsmiddel til midlertidig beskyttelse af jern- og metalemner.

Anvendelse

Q8 Ravel BW er en tynd rustbeskyttelsesolie med vandfortrængende egenskaber. Produktet beskytter mod rust og korrosion af metalemner i op til seks måneder.

Q8 Ravel BW anvendes for eksempel i produktionsprocesser, hvor metalemnerne skal transporteres eller oplagres i op til et halvt år. Olien påføres metaloverfladen, hvor den danner en vedhængende olieagtig beskyttelsesfilm, som fortrænger evt. rester af køle-smøremiddel og fugt.

Produktet kan let fjernes fra emnerne med petroleum.

Q8 Ravel BW er især egnet til processer, hvor en opløsningsmiddelbaseret rustbeskyttelsesolie ikke kan anvendes på grund af brandfare.

Egenskaber og fordele

Q8 Ravel BW indeholder ikke opløsningsmidler og det høje flammepunkt nedsætter brandfaren under brug. Olien har meget gode vandfortrængende egenskaber og kan let påføres enten ved neddrypning, pensling eller påsprøjtning. Den olieagtige beskyttelsesfilm.

Produktet beskytter effektivt mod rust og korrosion i ca. 6 måneder.

Formulering

- Tynd baseolie
- Korrosionsinhibitor
- Filmforstærkende additiv

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15° C	869	kg/m ³	D 1298
Kinematisk viskositet ved 40° C	27,3	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, Pensky-Martens	198	° C	D 93
Type af beskyttelsesfilm	Olieagtig	-	Visuel
Beskyttelsestid	6	måneder	-