

Q8 Scarlatti



Mineralsk skruekompressorolie til et bredt udsnit af skruekompressorer.

Anvendelse

Q8 Scarlatti er beregnet til alle enkelttrins skruekompressorer, hvor lufttemperaturen ikke overstiger 100 °C. Produktet er afprøvet af Atlas Copco til anvendelse på model GA skruekompressorer.

Egenskaber og fordele

Q8 Scarlatti er formuleret til at modstå kraftig iltning og slamdannelse, hvilket ellers er udpræget i trykluft skruekompressorer. Dette sikrer lang servicetid for kompressor og de tilhørende komponenter og reducerer dermed vedligeholdelseskostningerne.

Q8 Scarlatti er formuleret uden brug af dispergerende additiver, hvilket giver optimal luft- og vandudskillelse. Dette begrænser skum- og emulsionsdannelsen og sikrer en velfungerende separering af olie og luft.

Begrænsning

Bør ikke anvendes til stempelkompressorer.

For skruekompressorer, hvor lufttemperaturen overstiger 100 °C, anbefales Q8 Schumann.

Specifikationer

Q8 Scarlatti er godkendt eller opfylder kravene til følgende:

- ISO 6743-3A DAG, DAH, DAJ - skruekompressorer
- Atlas Copco model GA

Tekniske analysedata

Egenskab	Data		Enhed	Metode
Viskositetsgrad	46	68	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	879	885	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	46,0	68,0	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	6,87	8,78	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	104	101	—	D 2270
Flammpunkt, Pensky-Martens	238	244	°C	D 93
Flydepunkt	-24	-24	°C	D 97
FZG Test, A/8,3/90	11	11	belastningstrin	DIN 51354