

Q8 Stravinsky



Syntetisk kølekompressorolie til et bredt udsnit af stempel- og rotationskompressorer og hvor kølemediet er ammoniak eller R22.

Anvendelse

Q8 Stravinsky 68 er beregnet til køle- og fryseanlæg, hvor R22 (Freon 22) eller R717 (ammoniak) anvendes som kølemiddel.

Q8 Stravinsky 68 anbefales til både stempel- og rotationskompressorer, som arbejder ved meget lave fordampningstemperaturer.

Egenskaber og fordele

Q8 Stravinsky 68 består af en blanding af alkyl-benzen og poly-alfa-olefin og har en enestående termisk stabilitet. Desuden er olien voksfri, hvilket gør produktet egnet til anvendelse ved meget lave fordampningstemperaturer. Det lave flydepunkt og høje viskositetsindex er med til at forøge kølekompressorens effektivitet gennem en god smøring ved en meget lav driftstemperatur.

Q8 Stravinsky er ikke aggressiv overfor gængse pakningsmaterialer.

Bemærk

Før skift fra mineralolie eller andre syntetiske smøremidler til Q8 Stravinsky 68 anbefales at skylle grundigt.

Specifikationer

Q8 Stravinsky 68 er godkendt eller opfylder kravene til følgende:

- ISO 6743-3B kategori DRA, DRB, DRC, DRD
- DIN 51503 del 1 - KA HC, KC HC
- DIN 51593 - Ph

Q8 Stravinsky 68 er godkendt af følgende fabrikanter:

- Gram type AP
- Linde
- Sabroe type AP

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	68	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15 °C	846	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40 °C	68	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	9,02	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	107	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	232	°C	D 93
Flydepunkt	-48	°C	D 97
Vandindhold	under 30	mg/kg	D 1744