



Q8 Super Diesel B7

Svovlfrit brændstof tilsat biodiesel.

Anvendelse

Q8 Super Diesel er en højkvalitets diesel som kan anvendes i alle diesel motorer f.eks. i personbiler, varebiler, lastbiler og busser, hvorfra man ønsker et mindst muligt svovl- og partikelindhold i udstødningen.

Q8 Super Diesel anbefales til den krævende bilist, som ønsker at bibeholde bilens ydeevne optimalt samt opleve større køreglæde og sikrere kørsel.

Egenskaber og fordele

Q8 Super Diesel opfylder kravene til den Europæiske diesel standard **EN 590**, hvilket sikrer at produktet kan anvendes til alle typer dieselmotorer i bl.a. person-, vare-, og lastbiler.

Q8 Super Diesel er afsvovlet til under 10 ppm (0,001 %). Produktet er derved velegnet til Euro 4 diesel-motorer, hvor udstødningen er monteret med et partikelfilter og SCR-enhed, som stiller krav om brændstof med max. 10 ppm svovl.

Q8 Super Diesel er tilsat smørende additiver, som sikrer optimal smøring af brændstofs-systemets pumper og dyser.

Q8 Super Diesel er tilsat biodiesel som opfylder **EN 14214**, for at begrænse CO₂ udslippet til omgivelserne.

Q8 Super Diesel renser og renholder brændstofs-systemet og specielt motorens indsprøjtningsdyser. Det betyder bedre brændstoføkonomi, bedre ydelse og større køreglæde.

Q8 Super Diesel skummer mindre under tankning, hvilket gør det nemmere og hurtigere at fylde tanken, uden at pistolen slår fra før tanken er fuld

Q8 Super Diesel er i vinterperioden frostsikret ned til -24 °C og er ikke tilsat petroleum.

Begrænsning

Produktet bør ikke anvendes til fiskeri- og marineformål, da flammepunktet kan være under 61 °C, som er minimumskravet ved international marinedrift. Tilsætning af petroleum eller benzin for at forbedre kuldesikringen frarådes, da det kan forringe produktets egenskaber samt medføre øget brandfare.

Specifikationer: EN 590:2010

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	830	kg/m ³	EN ISO 12185
Viskositet ved 40 °C	2,8	mm ² /s	EN ISO 3104
Svovlindhold, max.	10	mg/kg	EN ISO 20846
Polycykliske aromatiske kulbrinter, max	11	% masse	EN 12916
Uklarhedspunkt (cloud point), max.		°C	EN 23015
1. april – 30. september	0		
1. oktober – 30. november	-7		
1. december – 31. marts	-10		
Filtreringspunkt (CFPP), max.		°C	EN 116
1. april – 30. september	-12		
1. oktober – 30. november	-18		
1. december – 31. marts	-24		
Biodiesel (FAME) max.	7	%	EN 14078
Flammepunkt, min.	56	°C	EN ISO 2719
Cetantal, min.	51	–	EN ISO 5165
Cetanindex, min.	46	–	EN ISO 4264
95% destillation, max	360	°C	EN ISO 3405