

Q8 SuperGear V

Syntetisk gearolie GL-4 til forlængede intervaller

Anvendelse

Q8 SuperGear V er en specielt udviklet olie til gear og transmissioner i tunge køretøjer, hvor der er krav om specielt gode flydeegenskaber og lange skifteintervaller.

Anbefales hvor der foreskrives en eller flere af de nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 SuperGear V giver et let og blødt start og gearskifte ved lav temperatur og yder optimal beskyttelse mod slid selv under ekstreme driftsforhold, hvilket betyder en lang levetid for transmissionen.

Beskytter effektivt mod rust og korrosion og har en fremragende iltstabilitet.

Olien yder desuden fuld beskyttelse af gear ved chok- og vibrationsbelastning.

Begrænsning

Q8 SuperGear V må ikke anvendes, hvor der foreskrives en olie på API GL-5 niveau.

Specifikationer

Q8 SuperGear V opfylder kravene til følgende:

- API GL-4
- DAF
- Eaton S serie transmissioner
- MAN 341 ZE / VR (tidl. MAN 341 SL)
- Voith Retarder 153.00090010
- Volvo 97307

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	75W-80W	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15 °C	860	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved +40 °C	32.200	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40 °C	66,2	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100 °C	10,5	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	148	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	188	°C	D 93
Flydepunkt	-55	°C	D 97