

Q8 SuperTruck FE



Fuldsyntetisk topkvalitetsmotorolie (UHPD) til alle moderne 4-taktsdieselmotorer i lastbiler. Specielt udviklet til Euro-4/5 motorer.

Anvendelse

Q8 SuperTruck FE anvendes til moderne højtydende 4-taktsdieselmotorer med og uden turbolader eller katalysator. Produktet er specielt udviklet til Euro 4/5 motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner, som arbejder under hårde belastningsforhold og hvor fabrikanten tillader lange skifteintervaller.

Q8 SuperTruck FE anbefales hvortil der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 SuperTruck FE er en fuldsyntetisk topkvalitetsolie tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering, forbedret "long-drain" specifikation med lange olieskiftsintervaller, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Yderligere kan nævnes meget gode rensende egenskaber, antiiltning og stabilt viskositetsindex samt flydeegenskaber ved lave temperaturer, hvilket giver let koldstart. Det giver lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold. Produktet er beregnet til helårsbrug med reducerede lagerføringsomkostninger til følge.

Begrænsning

Q8 SuperTruck FE bør ikke anvendes til benzinmotorer samt Detroit Diesel / GM Allison 2-takts motorer, hvor der foreskrives en motorolie med et lavere askeindhold.

Specifikationer

Q8 SuperTruck FE opfylder kravene til følgende:

- ACEA E4/E7
- MAN 3277
- Mercedes-Benz 228.5
- Scania LDF
- Volvo VDS-3
- Renault RXD
- DAF HP1, HP2
- MTU Type 3
- Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20077, -76, -72, -71
- Anbefales hvor der kræves Iveco 18-1804 FE

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	5W-30	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	859	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	72,1	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	11,9	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	162	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	192	° C	D 93
Flydepunkt	-39	° C	D 97
Total Base Number	16,0	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	1,9	% masse	D 874