

Q8 T 1000 (D)



Universal landbrugsolie (STOU)

Anvendelse

Q8 T 1000 (D) anvendes som universalolie til ældre landbrugs- og entreprenørudstyr. Kombinerer én olie til motor, transmission, gear og hydraulik, hvilket kan være:

- til traktortransmissioner med "våde bremses".
- som motorolie til benzin- eller diesel traktormotorer.
- som hydraulik- eller gearolie i forskelligt landbrugsudstyr

Egenskaber og fordele

Q8 T 1000 (D) giver effektiv smøring af transmissioner og begrænser generende støj fra våde bremses. Den har gode egenskaber som hydraulikolie og som motorolie medfører brug af T 1000 (D) en let start ved lave temperaturer på grund af gode flydeegenskaber.

Desuden medvirker brug af universalolie til nedsættelse af lagerføringsomkostninger.

Begrænsning

Brug af universalolie frarådes af en del importører og udstyrsfabrikanter. Se instruktionsbog for de enkelte maskiner.

Specifikationer

Q8 T 1000 (D) opfylder kravene til følgende:

- ACEA E2
- API CF-4 / SF
- API GL-4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C121-E
- Ford ESN-M2C134-D
- Ford ESN-M2C159-C
- Ford ESN-M2C41-B
- JI Case MS 1118, MS 1207, MS 1209
- John Deere J27, J20C
- Massey Ferguson M 1127, M 1135, M 1139, M 1141, M 1144
- Massey Ferguson M 1145 (GBA transmission/hydraulik)
- MB 227.1
- New Holland NH 024C, NH 324B, NH 410B, NH 540B
- CNH MAT 3525
- ZF TE-ML 06B, 06D, 07B

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-30	SAE	SAE J 300
Viskositetsgrad	80W	SAE	SAE J 306
Vægtfylde ved 15° C	879	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	67,8	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	10,77	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	149	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	222	° C	D 93
Flydepunkt	-36	° C	D 97
Pumpbarhedstemperatur (BPT)	-33	° C	D 3829
FZG belastningstrin	> 12	—	DIN 51354-2