

Q8 T 3000



Kombineret transmissions- og hydraulikolie (UTTO) til landbrugs- og entreprenør-udstyr.

Anvendelse

Q8 T 3000 anvendes som kombineret transmissions- og hydraulikolie til hårdt belastet landbrugs- og entreprenørudstyr, som arbejder under meget vanskelige forhold og hvor bremsestøj ønskes reduceret.

Q8 T 3000 anbefales som:

- transmissionsolie til "våde bremseser"
- hydraulikolie
- gearolie

Egenskaber og fordele

Q8 T 3000 er specielt velegnet til transmissioner med "våde bremseser", fordi den udviser en fremragende stabilitet overfor temperatur og reducerer generende bremsestøj. Desuden har produktet optimale smøregenskaber under hårde belastninger, beskytter mod rust og korrosionsangreb, modvirker skumdannelse og er forenelig med konventionelle gummimaterialer.

Begrænsning

Til visse nyere maskiner kan den højere viskositet medføre et trægt gearskifte og langsomvirkende hydraulik. I de tilfælde anbefales Q8 T 2000 eller Q8 T 2200.

Specifikationer

Q8 T 3000 opfylder kravene til følgende:

- API GL 4+
- Allison C-3
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C134-C
- Ford WSN-M2C86-B
- John Deere JDM J20C
- Komatsu Dresser B06-0002
- Landini UTTO
- Massey Ferguson CMS M 1127, M 1135, M 1141
- SAME UTTO (til 1992)
- Valmet Volvo BM UTTO

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad, vejledende	80W	SAE	SAE J306
Viskositetsgrad, vejledende	68-100	ISO VG	ISO 3448
Vægtfylde ved 15° C	885	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -26° C	109.000	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	84,8	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	10,6	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	109	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	220	° C	D 93
Flydepunkt	-30	° C	D 97