

Q8 T 35



Mineralsk gearolie GL-4

Anvendelse

Q8 T 35 er en gearolie beregnet til manuelle gearkasser, specielt gearkasser med synkromesh.

Egenskaber og fordele

Q8 T 35 begrænser slitage på synkromesh og generelt i gearkassen, hvor den giver et let gearskifte. Produktet er tilsat additiver, der forhindrer rust og anden korrosion - også ved længere tids henstand.

Begrænsning

Q8 T 35 må ikke anvendes, hvor der foreskrives en olie på API GL-5 niveau.

Specifikationer

Q8 T 35 opfylder kravene til følgende:

- API GL-4
- MIL-L-2105
- John Deere JDM J11B
- Eaton Bulletin 2053
- Eaton / Fuller Bulletin 2052
- Ford SM-C-1011A
- Ford SQM-2C9008-A
- Fuller Form 121
- General Motors 19 40 750 (90 001 777)
- MAN 341
- Mercedes-Benz 235.1
- ZF TE-ML 02A, 17A

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	80W	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	882	kg/m ³	D 4052
Dynamisk viskositet ved -26° C	30.000	mPa·s	IP 383
Kinematisk viskositet ved 40° C	70,1	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	9,25	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	108	—	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	166	° C	D 93
Flydepunkt	-30	° C	D 97