

Q8 T 5000



Syntetisk baseret transmissions- og hydraulikolie (STOU)

Anvendelse

Q8 T 5000 anvendes som kombineret transmissions- og hydraulikolie til landbrugs- og entreprenørustyr, som arbejder under vanskelige forhold.

Q8 T 5000 er specielt velegnet til Fendt Vario-transmissioner med "våde bremses" og New Holland CVT-transmissioner eftersom den udviser høj temperaturstabilitet samt reducerer generende bremsestøj

Q8 T 5000 anbefales som:

- transmissionsolie til "våde bremses"
- hydraulikolie
- gearolie
- Universalolie

Egenskaber og fordele

Q8 T 5000 er specielt velegnet til CVT og Vario transmissioner med "våde bremses", fordi den udviser høj stabilitet overfor temperatur og reducerer generende bremsestøj. Desuden har produktet optimale smøreegenskaber, beskytter mod rust og korrosionsangreb, modvirker skumdannelse og er forenelig med konventionelle gummimaterialer.

Specifikationer

Q8 T 5000 anbefales hvor følgende specifikationer foreskrives:

- API CF-4 / SF
- API GL-4
- Allison C-3/C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford New Holland ESN-M2C121-D
- Ford New Holland ESN-M2C134-D
- Ford New Holland ESN-M2C159-B/C
- Ford New holland ESN-M2C41-B
- JI Case MS 1118, 1207 (Hy-Tran Plys), 1209 (Hy-Tran Ultra)
- John Deere J27, J20C
- Massey Ferguson M1127, M1139, M1141, M1144
- Massey Ferguson M1145
- New Holland NH 410B, MAT 3525
- Fiat AF 87
- Steyr 397 88001
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06B, 07B
- JCB FASTRAC (CVT)
- AGCO CVT ML 200

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad, vejledende	10W-40	SAE	SAE J300
Viskositetsgrad, vejledende	75W-90	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	874	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	94,3	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	13,71	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	147	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	194	° C	D 93
Flydepunkt	-36	° C	D 97