

Q8 T 60 Ntech 75W-80

Syntetisk baseret gearolie

Anvendelse

Q8 T 60 Ntech er specielt udviklet til den nyeste generation af ZF gearkasser, så som ZF Ecolite, Ecomid, Ecosplit, eTronic og AS Tronic. Anvendes ligeledes til højt belastede gearkasser som kræver specielt gode flydeegenskaber.

Egenskaber og fordele

Q8 T 60 Ntech giver et let og blødt start og gearskifte ved lav temperatur og yder optimal beskyttelse mod slid selv under ekstreme driftsforhold, hvilket betyder en lang levetid for transmissionen. Beskytter effektivt mod rust og korrosion og har en fremragende iltningsstabilitet. Olien yder desuden fuld beskyttelse af gear ved chok- og vibrationsbelastning.

Begrænsning

Q8 T 60 Ntech må ikke anvendes, hvor der foreskrives en olie på API GL-5 niveau.

Specifikationer

Q8 T 60 Ntech opfylder kravene til følgende:

- ZF 01L (kul fibre synkromesher)/02L (molybdæn synkromesher) /08/16K
- MB 235.4
- MAN 341 Z4
- MAN 341 E3
- Volvo 97305
- Eaton Europe 300.000 km. eller 3 år

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	75W-80	SAE	SAE J306
Vægtfylde ved 15° C	858	kg/m ³	D 1298
Dynamisk viskositet ved -40° C	69	Pa·s	D 2938
Kinematisk viskositet ved 40° C	57,9	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	9,7	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	150	-	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	194	° C	D 93
Flydepunkt	-39	° C	D 97