

Q8 T 720 10W-30



Mineralsk højkvalitetsmotorolie (SHPD) til moderne dieselmotorer.

Anvendelse

Q8 T 720 10W-30 anbefales til højtydende 4-taktsdieselmotorer med eller uden turbolader og katalysator, der arbejder under hårde belastningsforhold og hvor der ønskes en brændstofbesparelse.

Q8 T 720 10W-30 er således beregnet til anvendelse i alle dieselmotorer og transmissioner på lastbiler, busser og entreprenørmaskiner, hvortil der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 T 720 10W-30 er en højkvalitetsmotorolie (SHPD) hvori er tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering. Yderligere kan nævnes fremragende rensende egenskaber, et stabilt viskositetsindex samt gode flydeegenskaber ved lave temperaturer. Det giver let koldstart og brændstofbesparelse, lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold. Produktet er beregnet til helårsbrug med reducerede lagerføringsomkostninger som følge.

Begrænsning

Q8 T 720 10W-30 bør ikke anvendes Detroit Diesel / GM Allison 2-takts motorer, hvor der foreskrives en motorolie med et lavere askeindhold.

Specifikationer

Q8 T 720 10W-30 opfylder kravene til følgende:

- API CG-4 / SG
- CCMC D5, G4, PD2
- Scania Long Drain
- Allison C-4

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-30	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	882	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	80,0	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	12,0	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	138	—	D 2270
Borderline pumping temperature	-31	° C	D 3829
Flammpunkt, Pensky-Martens	210	° C	D 93
Flydepunkt	-36	° C	D 97
Total Base Number	10,5	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	1,4	% masse	D 874