

Q8 T 760 SAE 10W-40



Syntetisk topkvalitet (SHPD) motorolie til et bredt udvalg af Euro IV / V / VI eller Stage/Tier 3 og 4 motorer

Anvendelse

Anbefales til et bredt udvalg af den nyeste generation af højtydende 4-takt dieselmotorer monteret med avanceret efterbehandlingsudstyr som dieselpartikelfilter (DPF/CRT) og/eller katalytisk efterbehandlingssystem (SCR).

Er specielt udviklet til et bredt udvalg af den nyeste generation af Euro IV / V / VI eller Stage/Tier 3 og 4 motorer i lastbiler, busser, landbrugs- eller entreprenørmaskiner, som arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.

Anvendes hvor en eller flere af følgende krav foreskrives:

Specifikationer

- ACEA E9
- ACEA E7 performance niveau
- API CJ-4 / SN
- API CI-4 / CH-4
- Caterpillar ECF-1 / ECF-1a / ECF-2 / ECF-3
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC III-10LA
- DDC 93K218
- Mack EO-O-Premium Plus
- MAN 3275 / 3575
- MB 228.31
- MTU Type 2.1
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4 / VDS-3 / CNG

Fordele og udbytte

- Længere levetid på efterbehandlingsudstyr ved brug af low-SAPS additivteknologi som begrænser tilstopning af dieselpartikelfilter (DPF/CRT) og beskytter katalytiske enheder (SCR) mod belægninger
- Begrænsning i antallet af nødvendige produkter til en stor maskinpark med mange fabrikater ved at være specielt udviklet til at opfylde både ACEA E9 og API CJ-4
- Større holdbarhed på motorer ved at yde lavere startslidtage og hurtigere smøring under koldstart som følge af lav pumpbarhedsgrænse
- Større holdbarhed på motorer ved at beskytte bedre mod cylinderpolering og kamakselslid som følge af forbedret evne til sodhåndtering

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	864	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	96,2	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	14,3	mm ² /s	D 445
Viskositetsindeks	155	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	227	° C	D 93
Flydepunkt	-45	° C	D 97
Total Base Number	8,0	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	0,96	% masse	D 874