

Q8 T 860



Syntetisk baseret topkvalitetsmotorolie (UHPD) til alle moderne 4-takts dieselmotorer i lastbiler. Specielt udviklet til Euro 4/5 motorer.

Anvendelse

Q8 T 860 anvendes til moderne højtydende 4-takts dieselmotorer med og uden turbolader eller katalysator. Produktet er specielt udviklet til Euro 4/5 motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner, som arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.

Q8 T 860 anbefales hvortil der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 T 860 er en syntetisk baseret topkvalitetsmotorolie tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering, forbedret "long-drain" specifikation med lange olieskiftsintervaller, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Yderligere kan nævnes fremragende rensende egenskaber, antiiltning og viskositetsindex stabilitet samt gode flydeegenskaber ved lave temperaturer, hvilket giver let koldstart. Det giver lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold. Produktet er beregnet til helårsbrug med reducerede lagerføringsomkostninger til følge.

Begrænsning

Q8 T 860 bør ikke anvendes til benzinmotorer samt Detroit Diesel / GM Allison 2-takts motorer, hvor der foreskrives en motorolie med et lavere askeindhold.

Specifikationer

Q8 T 860 opfylder kravene til følgende:

- API CI-4, CH-4, CG-4
- ACEA E4, E7
- MAN 3277
- MB 228.5
- Renault RXD, RLD-2
- Cummins CES 20077/20078
- Test
- JASO DH-1
- Deutz DQC III-05
- MTU (Oil type 3)
- DAF forlængede skifteintervaller
- Volvo VDS-3
- Scania LDF-II
- Mack EO-M Plus

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	871	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	-	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	13,9	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	-	-	D 2270
Borderline pumping temperature	-	° C	D 3829
Flammepunkt, Pensky-Martens	195	° C	D 93
Flydepunkt	-42	° C	D 97
Total Base Number	11,8	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	1,3	% masse	D 874