

Q8 T 904 10W-40



Syntetisk topkvalitetsmotorolie (UHPD) med lavt sulfateret aske, fosfor- og svovlindhold (lavt SAPS). Specielt udviklet til at smøre Euro 4, 5 og 6 motorer.

Anvendelse

Q8 T 904 anvendes til moderne højtydende 4-taktsdieselmotorer. Er specielt udviklet til Euro 4, 5 og 6 motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner, som arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.

Q8 T 904 anbefales hvor der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 T 904 er en syntetisk topkvalitetsmotorolie tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering, forbedret "long-drain" specifikation med lange olie-skiftsintervaller, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Begrænser tilstopning af diesel partikel filter (DPF / CRT), og beskytter katalytiske efterbehandlingssystemer (SCR). Yderligere kan nævnes fremragende rensende egenskaber, antiiltning og viskositetsindex stabilitet samt gode flydeegenskaber ved lave temperaturer, hvilket giver let koldstart. Det giver lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold.

Q8 T 904 kan ligeledes med fordel anvendes til Euro 3 og Euro 2 dieselmotorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner og hvor der kræves ACEA E3 / E5, hvilket betyder at kun ét produkt er nødvendigt.

Specifikationer

Q8 T 904 opfylder kravene til følgende:

- ACEA E6/E7
- API CI-4
- DAF HP-2
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M3477
- Mercedes-Benz 228.51
- MTU type 3.1
- Renault VI RLD-2
- Volvo Drain Specification VDS-3
- JASO DH-2
- Cummins CES 200076/77

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	857	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	93,8	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	14,5	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	161	–	D 2270
Borderline pumping temperature	-24	° C	D 3829
Flammepunkt, Pensky-Martens	215	° C	D 93
Flydepunkt	-30	° C	D 97
Total Base Number	10,4	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	1,0	% masse	D 874